

MELANGEUR SOUS VIDE IMP 2500V

Fonction : Mélanger tout type de viande, d'ingrédient et d'additif sous vide



NORMALISATION : CE

ALIMENTATION :

Air comprimé : Non - Eau : Non

Électrique : TRI + TERRE

PUISSANCE : 30kW - câble flexible 4x4mm²

TENSION : 400V - 50Hz

PERFORMANCE: +/- 2400 kg de viande

CAPACITÉS DE LA CUVE : 3200L

DIMENSIONS :

Machine : 4 300x1 370x2 250 mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : Inox

DESRIPTIF

- Type de mélange : palettes
- Pompe à vide : 150 m³ / h
- Permet un mélange parfait et rapide sans écrasement
- Tenue parfaite à la coupe du produit fini
- Panneau de contrôle électrique pour les différentes fonctions de travail
- Organes mécaniques – électriques entièrement étanches : IP 65 minimum
- Sécurités magnétiques codées sur tous les points sensibles
- Groupe de réduction avec organes à graissage automatique
- Arbre mélangeur intersécant et démontable
- Cuve avec déchargement par deux ouvertures opposées sur le fond
- Automatisation amont / aval selon « process » utilisé
- Elévateur pour Bac Europe 210L
- Niveau acoustique : ±63 dB

OPTIONS

- Indicateur de température, avec affichage digital
- Appareil 'autocontrol' pour le contrôle automatique du cycle de travail
- Pesage électronique avec affichage digital
- Réinjection de gaz
- Vitesse variable

