

MACHINE A CONDITIONNER SOUS VIDE S2-85P

FONCTION : Emballer sous vide viande, poisson, fromage, etc... pour une meilleure conservation



CAPACITÉS : Double cloche

ALIMENTATION :

Air comprimé : Non - Eau : Non

Électrique : TRI + TERRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSANCE : 9kW

PERFORMANCES : Durée d'un cycle : 10 - 30 secondes

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :

Machine : 1980x1230x1180mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :


Inox & Matériaux Polymères

DESCRIPTIF

- Hauteur de travail : ~900mm
- Hauteur sous la cloche : 210mm
- Pompe à vide : 300m³/h
- 4 x 840mm de barres de soudures
- Contre-barres de soudure amovibles pour un nettoyage facile
- Système de commande digital avec 10 programmes
- Réglage du vide par temporisation

- Remise en atmosphère lente
- 4 x double soudure ou coupure simple
- 2 x 2 barres de soudures
- Microprocesseur convivial, simple d'usage et IP 65

Soudure standard



OPTIONS

- Réglage du vide par 'Sensor'
- Injection de gaz
- Soudure bi-active
- Plaques de remplissage couvercle
- Soudure et coupure indépendantes

