

ENROBEUSE S2ROBE

Fonction : Enrober les produits avec de la pâte à tempura



CAPACITE : Bain enrobage 12 litres

ALIMENTATION :

Air comprimé : Non - Eau : Non
Électrique : TRI + TERRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSEANCE : 1.07kW

PERFORMANCES : – Production théorique en continu : 350kg/h

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS : 1400x580x1360mm

POIDS : Net 100kg

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox

DESCRIPTIF

- Largeur du tapis utile : 200 mm
- Epaisseur du produit maxi : 40mm
- Largeur du produit maxi : 180mm
- Vitesse variable du tapis convoyeur
- Permet de soumettre un enrobage au produit
- Organe électrique entièrement étanche IP 68
- Montée sur quatre pieds à roulettes
- Pompe pour déversement de l'enrobage

- Soufflerie réglable pour éliminer l'excès d'enrobage
- Tapis convoyeur et process automatisés

Moteur convoyeur : 370W

Moteur pompe : 550W

Moteur soufflerie : 150W

OPTION

- Remplissage automatique du réservoir d'enrobage depuis le batter mixer 100L

