

PANEUSE S4CRUMB

Fonction : Paner les produits



CAPACITE : Réservoir panure 60 litres

ALIMENTATION :

Air comprimé : Non - Eau : Non

Électrique : TRI + TERRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSANCE : 3.37kW

PERFORMANCES : – Production théorique en continu : 600kg/h

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS : 1350x1600x1850mm

POIDS : Net 260kg

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox

DESCRIPTIF

- Largeur du tapis utile : 400 mm
- Epaisseur produit maxi : 40mm
- Permet de soumettre une panure au produit
- Organe électrique entièrement étanche IP 68
- Tapis convoyeur recouvert de panure
- Panure entièrement réutilisée pour minimiser les pertes
- Vitesse variable du tapis convoyeur
- Facilité de démontage pour le nettoyage
- ‘Douche’ de panure pour une meilleure répartition de celle-ci lors du passage automatique du produit, système double (x2)
- Rouleau compresseur pour compacter la panure et le produit simultanément
- Soufflerie réglable pour éliminer l’excès de panure (x2)
- Châssis mobile monté sur quatre pieds à roulettes



- Moteur convoyeur : 370W
- Moteur circulaire panure : 2x750W
- Moteur soufflerie : 2 x 750W