MACHINE A GLACE SGIM 400

Fonction : Produire de la glace en granule à température ~de -0.0° C à un taux d'humidité de 15 à 20%

CAPACITÉS STOCKAGE : 0 kg pas de réservoir

ALIMENTATION :
Eau : 3/4'' - évacuation par vidange 24mm
Électrique : MONO + T + N
Air comprimé : Non

TENSION : 230V - 50Hz

PUISSANCE : 1.4kW

PERFORMANCES : Production théorique en continu : 400 kg/24h

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :
Machine : Voir plan

POIDS : 98kg

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox

DESCRIPTIF

- Permet de produire de la glace en paillettes humide à partir d'une arrivée d'eau filtrée
- Formation des paillettes par système de vis sans fin en inox poli
- Technique de refroidissement par : air
- Groupe tropicalisé ambiance 43°C
- Gaz réfrigérant R452A
- Carrosserie extérieure en inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Réserve intégrée : non
- Bloc moto-réducteur avec disjoncteur thermique
- Système de sécurité avec capteur de rotation
- Roulement à billes inox
- Evaporateur inox avec isolation polyuréthane

OPTIONS

- Programmateur journalier : temps de marche / arrêt
- Détection de niveau de glace en réserve pour mises en marche et arrêt automatiques

MACHINE A GLACE SGIM 400

Fonction : Produire de la glace en granule à température ~de -0.0° C à un taux d'humidité de 15 à 20%

PLAN



GIM 400



GIM 400E
Split