

OPERCULEUSE SOLY

FONCTION : Conditionner en barquette plastique, toutes formes, avec vide et gaz protecteur



CAPACITÉS : Dimensions max matrice : 400x310x140mm

ALIMENTATION : Eau : Non

Air comprimé : 6bar

Électrique : TRI + TERRE + NEUTRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSANCE : 5.0kW

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :

Machine: 1055x1200x1510mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : Inox

POIDS : Net 300kg

CADENCE : Pour 4 barquettes/matrice

Max. 16 barquettes par minute en M.A.P

Max. 28 barquettes par minute en simple scellage

Max. 12 barquettes par minute en Skin

DESCRIPTIF

- Operculeuse à tiroir rotatif sur roulettes
- Système de commande simple 99 programmes
- Injection de gaz pour atmosphère protectrice
- Enroulement automatique du film de scellage
- Opérations possibles :

Scellage uniquement avec possibilité en option d'un balayage de gaz

SKIN en option

- Possibilité de travailler avec des matrices à une barquette ou plusieurs
- Introduction manuelle et rotative du tiroir
- Système de commande simple du temps et de la température de soudure par PLC OMRON

Nombre d'emballages barquettes/cycle :

- Dimensions maximales -

- 8 pots / matrice x (80mm)
- 6 pots / matrice x (115mm)
- 4 barquettes / matrice x (187x145x140mm)
- 3 barquettes / matrice x (120x310x140mm)
- 2 barquettes / matrice x (190x310x140mm)
- 1 barquette / matrice x (400x310x140mm)

Laize : 370mm

Diamètre intérieur bobine : 76mm

OPTIONS

- Ouverture facile des barquettes

