

OPERCULEUSE SPERSEUS

FONCTION : Conditionner en barquette plastique, toutes formes, avec vide et gaz protecteur



CAPACITÉS : Dimensions max matrice : 400x275x120mm

ALIMENTATION : Eau : Non

Air comprimé : 6bar

Électrique : TRI + TERRE + NEUTRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSANCE : 2.5-4.0kW

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :

Machine: 2740x850x1552mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : Inox

POIDS : Net 440kg

DESRIPTIF

- Operculeuse automatique à tapis
- Système de commande simple 99 programmes
- Injection de gaz pour atmosphère protectrice
- Enroulement automatique du film de scellage

Opérations possibles :

- Scellage uniquement avec possibilité en option d'un balayage de gaz
- SKIN en option
- Possibilité de travailler avec des matrices à une barquette ou plusieurs
- Tapis de sortie des barquettes avec possibilité de canaliser les barquettes sur 1 seule ligne

Nombre d'emballages barquettes/cycle :

- Dimensions maximales -

- 4 barquettes / matrice x (85x275x110mm)
- 3 barquettes / matrice x (120x275x110mm)
- 2 barquettes / matrice x (185x275x110mm)
- 1 barquette / matrice x (400x275x110mm)

Laize : 480mm

Diamètre intérieur bobine : 76mm

OPTIONS

- Ouverture facile des barquettes

