

OPERCULEUSE SPJ

FONCTION : Conditionner en barquette plastique, toutes formes, sans vide ni gaz protecteur



CAPACITÉS : Dimensions max matrice : 350x265x120mm

ALIMENTATION : Eau : Non
Air comprimé : 6bar
Électrique : MONO + TERRE

TENSION : 240V - 50Hz

PUISSANCE : 1.8kW

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :

Machine: 523x665x685mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : Inox

POIDS : Net 57kg

DESCRIPTIF

- Operculeuse à simple tiroir
- Modèle de table
- Introduction manuelle et de face du tiroir
- Système de commande simple du temps et de la température de soudure
- Injection de gaz pour atmosphère protectrice
- Opérations possibles : scellage uniquement avec possibilité en option d'un balayage de gaz
- Possibilité de travailler avec des matrices à une barquette ou plusieurs
- Changement de matrice aisé

Nombre d'emballages barquettes/cycle :

- Dimensions maximales -

- 6 barquettes /matrice x (95x95x120mm ou diamètre 95mm)
- 4 barquettes / matrice x (160x130x120mm)
- 3 barquettes / matrice x (265x95x120mm)
- 2 barquettes / matrice x (265x160x120mm)
- 1 barquette / matrice x (350x265x120mm)

OPTIONS

- Ouverture facile des barquettes

