

OPERCULEUSE SXLPRESS

FONCTION : Conditionner en barquette plastique, toutes formes, avec vide et gaz protecteur



CAPACITÉS : Dimensions max matrice : 390x310x100mm

ALIMENTATION : Eau : Non

Air comprimé : 6bar

Électrique : TRI + TERRE

TENSION : 400V - 50Hz

PUISSANCE : 1.5-3kW

NORMALISATION : CE

DIMENSIONS :

Machine: 1975x837x1530mm

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : Inox

POIDS : Net 330kg

DESCRIPTIF

- Operculeuse automatique à tapis
- Système de commande simple 10 programmes
- Injection de gaz pour atmosphère protectrice
- Enroulement automatique du film de scellage

Opérations possibles :

- Scellage uniquement avec possibilité en option d'un balayage de gaz
- SKIN en option
- Possibilité de travailler avec des matrices à une barquette ou plusieurs
- Changement de matrice aisé (moins de 2 minutes)

Nombre d'emballages barquettes/cycle :

- Dimensions maximales -

- 4 barquettes / matrice x (80x310x100mm)
- 3 barquettes / matrice x (120x310x100mm)
- 2 barquettes / matrice x (185x310x100mm)
- 1 barquette / matrice x (390x310x100mm)



OPTIONS

- Ouverture facile des barquettes
- Réservoir inox avec régulateur de pression pour gaz

